

Massieve daksporen met grote afmetingen

Novulam

TEKST Bert Heijnen FOTO'S Novulam

Houten daksporen, ook wel juffers genoemd, worden van oudsher gebruikt in dakconstructies om het gewicht van de dakbedekking over te brengen op de dragende houtconstructies. Producent Novulam presenteert op de BouwBeurs massief houten daksporen uit één stuk met extra lange lengte en breedte/hogte. Ook voor de trappenindustrie is dit goed nieuws.

Vurenhouten daksporen die zijn verlijmd tot een maximale lengte van 13.500 mm en in hoogte variërend van 320 tot 400 mm met een dikte van 30 mm. Dat is absoluut wel revolutionair te noemen. Dergelijke afmetingen brengt het aantal bewerkingen terug en bespaart prefabbouwers en timmerbedrijven aanzienlijk in tijd in de productie van dakconstructies. En ook voor de trappenindustrie is dit zeer interessant nieuws.

Hoge efficiency

Waarom kan Novulam wat anderen niet kunnen? De meeste zagerijen zijn machinaal ingericht om sporen te schaven tot een maximale breedte/hogte van 300 mm. Novulam gooit er nog een schepje bovenop. De onderneming, die werkt met dealer Bouwcenter Nobel Aalsvoort in Lochem, beschikt over schaafmachines die kunnen gaan tot standaard 400 mm. Op verzoek kunnen ook andere breedtes en hoogtes op maat worden geleverd. Ook de maximaal leverbare lengte uit één stuk rekt Novulam op. In de meeste zagerijen blijkt de beschikbaarheid van stammen voor het realiseren van lange lengtes slechts beperkt aanwezig. Novulam van zijn kant opereert als producent zo dicht bij de houtproductie dat lange lengtes tot 13,50 meter geen enkel probleem vormen. Met Novulam is de producent flexibeler in maatvoering, waardoor bredere, dikkere en langere producten uit ene stuk zijn te realiseren. Dit betekent voor prefabproducenten een absoluut voordeel en een hoge efficiency.

Ondanks die lange lengtes voldoet Novulam aan de sterkteklasse GL24h en bezit het de Europese CE-certificering,



1



2

1 De meeste zagerijen zijn machinaal ingericht om sporen te schaven tot een maximale breedte/hogte van 300 mm. Novulam gaat standaard tot 400 mm.

2 De daksporen zijn opgebouwd uit vurenhouten lamellen, verlijmd tot breedtes variërend van 320 tot 400 mm met een dikte van 30 mm en een maximale lengte van 13.500 mm.

alsmede het DoP-certificaat. Novulam wordt geleverd met het FSC Mix Credit-certificaat. Novulam is aanwezig op het Houtpaviljoen in hal 10.